





# Подготовка оснований

## Устройство специальных стяжек

UZIN NC 198	Быстросохнущий безусадочный цемент																
 <p>Бесуадочный цемент</p>	<p><b>★ Стяжка большой площади, не требует нарезки швов</b></p> <p>Специальный цемент для устройства малоусадочных, стабильных по форме стяжек, быстро готовых к дальнейшей укладке покрытий, для внутренних и наружных работ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ без деформаций, для больших площадей без нарезки швов, не требует заделки монтажных швов</li> <li>▶ быстро набирает прочность и готова к дальнейшей укладке покрытий, экономит время и обеспечивает быстрое ведение работ</li> <li>▶ вариативное соотношение замеса, позволяет получить различные свойства стяжек, различная пропорция</li> </ul> <p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ для внутренних и наружных работ</li> <li>▶ для устройства связанных стяжек, плавающих, или на разделительном слое, или стяжек с подогревом</li> <li>▶ для срочных работ по устройству стяжки</li> <li>▶ для быстрой укладки верхнего покрытия</li> <li>▶ для срочных работ по ремонту и выравниванию стяжки</li> </ul> <p><b>Свойства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ водо- и морозостойкая</li> <li>▶ готовится и подается пневмопомпой</li> <li>▶ классы прочности, от СТ-C25-F4 до СТ-C40-F7</li> <li>▶ готова к дальнейшей укладке покрытий на следующий день*</li> <li>▶ GISCODE ZP 1/ бедна хроматами по TRGS 613</li> </ul> <p><small>* готовность к укладке см. инструкцию</small></p> <table border="1" data-bbox="478 1008 1388 1131"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Расфасовка</th> <th>Кол-во/в коробке</th> <th>Кол-во/на паллете</th> <th>Расход</th> <th>Цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1177</td> <td>25 кг мешок</td> <td>–</td> <td>42</td> <td>12 кг/м<sup>2</sup> при 4 см толщине 15 кг/м<sup>2</sup> при 5 см толщине</td> <td>темно-серый</td> </tr> </tbody> </table>					Артикул	Расфасовка	Кол-во/в коробке	Кол-во/на паллете	Расход	Цвет	1177	25 кг мешок	–	42	12 кг/м <sup>2</sup> при 4 см толщине 15 кг/м <sup>2</sup> при 5 см толщине	темно-серый
Артикул	Расфасовка	Кол-во/в коробке	Кол-во/на паллете	Расход	Цвет												
1177	25 кг мешок	–	42	12 кг/м <sup>2</sup> при 4 см толщине 15 кг/м <sup>2</sup> при 5 см толщине	темно-серый												

НОВИНКА

UZIN NC 190	Цемент для быстрого ремонта и изготовления стяжек																
	<p><b>★ Стяжка толщиной 4,5 см. готова к укладке покрытий через сутки</b></p> <p>Специальное связующее для устройства цементных стяжек очень быстро готовых к дальнейшей укладке покрытий, для внутренних и наружных работ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ очень быстро набирает прочность и готова к дальнейшей укладке покрытий, экономит время и обеспечивает быстрое ведение работ</li> <li>▶ различная пропорция замеса позволяет получить различные свойства стяжек, широкого применения</li> <li>▶ может использоваться как предварительный выравниватель, толщиной слоя от 1 см как связанная стяжка</li> </ul> <p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ для внутренних и наружных работ</li> <li>▶ для устройства связанных стяжек, плавающих, или на разделительном слое, или стяжек с подогревом</li> <li>▶ для срочных работ по устройству стяжки</li> <li>▶ для быстрой укладки верхнего покрытия</li> <li>▶ для срочных работ по ремонту и выравниванию стяжки</li> </ul> <p><b>Свойства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ водо- и морозостойкая</li> <li>▶ готовится и подается пневмопомпой</li> <li>▶ классы прочности, от СТ-C25-F4 до СТ-C40-F7</li> <li>▶ готова к дальнейшей укладке покрытий на следующий день*</li> <li>▶ GISCODE ZP 1/ бедна хроматами по TRGS 613</li> </ul> <p><small>* готовность к укладке см. инструкцию</small></p> <table border="1" data-bbox="478 1836 1388 1957"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Расфасовка</th> <th>Кол-во/в коробке</th> <th>Кол-во/на паллете</th> <th>Расход</th> <th>Цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1177</td> <td>25 кг мешок</td> <td>–</td> <td>42</td> <td>12 кг/м<sup>2</sup> при 4 см толщине 15 кг/м<sup>2</sup> при 5 см толщине</td> <td>темно-серый</td> </tr> </tbody> </table>					Артикул	Расфасовка	Кол-во/в коробке	Кол-во/на паллете	Расход	Цвет	1177	25 кг мешок	–	42	12 кг/м <sup>2</sup> при 4 см толщине 15 кг/м <sup>2</sup> при 5 см толщине	темно-серый
Артикул	Расфасовка	Кол-во/в коробке	Кол-во/на паллете	Расход	Цвет												
1177	25 кг мешок	–	42	12 кг/м <sup>2</sup> при 4 см толщине 15 кг/м <sup>2</sup> при 5 см толщине	темно-серый												