





Подготовка оснований

Связующая изоляция



codex NC 210		1-к эластичный гидроизолирующий состав				
	<p>Эластичная однокомпонентная гидроизоляция под керамические покрытия</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ замешивается водой, высокая надежность в применении ▶ можно замешивать частями, экономит расход материала ▶ рекомендуется для применения в бассейнах <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ применяется в качестве связующей изоляции для классов нагрузок 0, A01, A02 и B0, соответствует инструкции ZDB ▶ применяется в качестве связующей изоляции для класса нагрузок A1, A2 и B в соответствии с испытаниями для abP ▶ на цементных и кальциево-сульфатных стяжках, бетоне, поробетоне, кирпичной кладке, штукатурке и т.п. ▶ в жилых и промышленных зонах 					
	<p>Свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ однородная, удобная в работе ▶ эластичная, перекрывает трещины ▶ водонепроницаемая, открыта для диффузии водных паров ▶ морозостойкая, стойкая к старению ▶ соответствует общим строительным требованиям ▶ для внутренних и наружных работ ▶ GISCODE ZP 1/бедна хроматами по TRGS 613 					
	Артикул №	Расфасовка	Кол-во/в коробке	Кол-во/на паллете	Расход	Цвет
	21500	15 кг мешок	–	42	3 – 3,5 кг/м ²	серый

codex NC 220		2-к эластичный гидроизолирующий состав				
	<p>Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция под керамические покрытия</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ высокая надежность в применении, используется в бассейнах <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ применяется в качестве связующей изоляции для классов нагрузок 0, A01, A02 и B0, соответствует инструкции ZDB ▶ применяется в качестве связующей изоляции для класса нагрузок A1, A2 и B в соответствии с испытаниями для abP ▶ на цементных и кальциево-сульфатных стяжках, бетоне, поробетоне, кирпичной кладке, штукатурке и т.п. ▶ в жилых и промышленных зонах 					
	<p>Свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ однородная, удобная в работе ▶ эластичная, перекрывает трещины ▶ водонепроницаемая, открыта для диффузии водных паров ▶ морозостойкая, стойкая к старению ▶ соответствует общим строительным требованиям ▶ для внутренних и наружных работ ▶ GISCODE D1/без растворителя ▶ GISCODE ZP 1/бедна хроматами по TRGS 613 					
	Артикул №	Расфасовка	Кол-во/в коробке	Кол-во/на паллете	Расход	Цвет
	32679	A/B 32 кг A = 24 кг мешок B = 8 кг ведро	–	–	3,5 – 4,5 кг/м ²	серая смесь